

如皋石子生产

发布日期：2025-09-25 | 阅读量：23

建筑石子多少钱一吨

建筑用石子每个地方的价格都是不同的，如需咨询具体价位，请咨询当地建材商。

特细石子，这种石子需要检测石子的风化程度，如果风化程度大的话建议换一家购买。这种石子价格大概在25-30一吨。

细碎石，这种碎石也需要检测石子的风化程度，因为整体也比较小，容易风化。这种石子价格大概在30-35一吨。

中碎石，这种碎石还是比较大的。可以选择性的检测石子的坚硬性，大概价位在35-40一吨。

粗碎石，这种石子整体比较**概价位在30-50一吨。

怎么辨别建筑石子质量

石子的质量很难严格的区分质量等级，智能大概区分。

外观

观看石子外观的成色和光亮。一般光亮度好的石子质量就比较好，石子没有光亮度的就不是很好，

用工具砸石子

使用锤子等工具砸石子，如果石子很容易就砸碎了，那么石子的质量就不是很好，如果石子的硬度比较高，就不容易砸碎。

打击石子的次数

石料一次打成石子的质量要比多次打击石料形成的石子要好一些。 如皋石子生产

石子在建筑过程中发挥着很大的作用，它是混凝土中的骨料，其质量的高低对混凝土的抗压强度具有较大影响。另外，它还有以下作用：

石子与砂子一起共同组成混凝土的骨架，增强了混凝土的抗压强度。

石子也是装饰抹灰的主要材料，可以起到装饰美化建筑的外观质量。

与水泥和各种颜料拌和后，组成水磨石面层材料。

可作为各种不良基础的垫层材料，增加基础的承载力。

石子的选用又有哪些需要注意的呢？

所用石子的比较大颗粒粒径不得超过结构截面**小尺寸的1/4，且不得超过钢筋间**小净距的3/4. 对于混凝土实心板，骨料的比较大粒径不宜超过板厚的1/2，且不得超过50mm□

使用的石子应按品种、规格分别堆放，不得混杂，骨料中严禁混入烧过的白云石或石灰石。

严格控制石子中的针、片状石子的含量，当针、片状含量较高时，可用相应孔径的筛子进行筛除。

当为浇筑垫层或其它小型构件时，可采用砂石混合材料进行拌合；当浇筑空心板、混凝土梁、实心板、混凝土柱等构件时，为了增加水泥沙与石子的粘结力，则应选用碎石，尽量不用卵石。

崇川区石子采购厂家

石子的使用要求是什么：

由于这种才是要经过人工加工才能使用的，因此我们在购买时要看看它是否有很多的碎石，如果碎石太多，不建议购买。碎石风化石和软弱颗粒含量不能太高，具体我们可以用压碎指标值试验进行测量，如果压碎指标值在6%-12%比较好，太低碎石材质过硬，破碎出来颗粒形状不好，太高又无法满足相应硬度要求。

另外我们对于它的颗粒形状、粒径大小和洁净度等都有一定的要求，只有符合相关要求方可使用。例如商混用碎石的含泥量要求1%，泥块含量要求低于0.5%，并尽量不含石粉；预拌混凝土碎石形状标准用针、片状颗粒含量衡量，即碎石中针状和片状的颗粒含量□C30-C55的混凝土要求针、片状颗粒含量小于15%，我们可以用针片状颗粒含量进行试验测量。

石子选购注意事项：

根据石子的颗粒级配和大粒径选购 大部分工程都是钢筋混凝土结构模式，有相关规定：粗骨料的大粒径不能够超过结构尺寸截面的四分之一，同时不要大于钢筋间小净距的三分之二；混凝土实心板用的石子料，能够允许采用大粒径可达三分之一板厚，而大粒径不可以超过40毫米。对于泵送混凝土，碎石的大粒径要不大于输送管径的三分之一，而卵石大粒径不能超过输送管径的二分之一。

注意有害杂质与针、片状颗粒 查看骨料里所含的泥块、有机物、细屑、硫 酸盐、硫化物、淤泥

等有害物质，因此要确保其骨料含量是否符合有关标准的规定。有关规定指出骨料内严禁掺入煅烧过的白云石或石灰石块。一般来说，重要工程混凝土里要使用碎石或卵石，还需要进行碱活性检验判定其适用性，看看骨料中针、片状的颗粒含量是否满足其相关标准的规定。

石子价格石子有分很多种原料，市面上常见的石子有白石子、卵石、砾石、黑色石子、碎石、五颜六色石子等，这些石子的适用范围不同，比如说粒径较小的有白石子、五颜六色石子、黑色石子等，合适用于装饰工程;而碎石、砾石、卵石愈加适用于路面、市政、公路、铁路等。我们可以依据需求来选够。石子价格每年都会有动摇，按从来说，一般的装饰白石子价格一般每吨65元左右，而本年一般的白石子价格每吨80元左右。当然，石子价格还要跟您地点的省份、区域、品种精密度有关，有些一二线城市石子价格乃至每吨100元左右。港闸区石子批发市场

如皋石子生产

建筑用石子标准

技术要求

建筑石子按技术要求分为三类Ⅰ类，宜用于强度等级大于C60的混凝土Ⅱ类，宜用于强度等级C30—C60及抗冻抗渗及其他要求的混凝土Ⅲ类，宜用于强度等级小于C30的混凝土。

技术标准

建筑石子的学名叫粗骨料，颗粒级配及比较大粒径：在钢筋混凝土结构工程中，粗骨料的比较大粒径不能超过结构尺寸截面的1/4,同时不能大于钢筋间**小净距的3/4。对于混凝土实心板，可允许采用比较大粒径可达1/3板厚，但比较大粒径不得超过40mm对于泵送混凝土，碎石的比较大粒径应不大于输送管径的1/3，卵石的比较大粒径应不大于输送管径的1/2.5。如皋石子生产

南通恒腾建材有限公司在同行业领域中，一直处在一个不断锐意进取，不断制造创新的市场高度，多年以来致力于发展富有创新价值理念的产品标准，在江苏省等地区的建筑、建材中始终保持良好的商业口碑，成绩让我们喜悦，但不会让我们止步，残酷的市场磨炼了我们坚强不屈的意志，和谐温馨的工作环境，富有营养的公司土壤滋养着我们不断开拓创新，勇于进取的无限潜力，南通恒腾建材供应携手大家一起走向共同辉煌的未来，回首过去，我们不会因为取得了一点成绩而沾沾自喜，相反的是面对竞争越来越激烈的市场氛围，我们更要明确自己的不足，做好迎接新挑战的准备，要不畏困难，激流勇进，以一个更崭新的精神面貌迎接大家，共同走向辉煌回来！